



8

EDELSTAHL GUMMI • STAINLESS STEEL RUBBER

8.1

RT WK • RT WK

8.1.1

PLATTE • TOP PLATE



Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager. Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing. Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

RT WK 050 IJU	RT WK 050 IJUS	RT WK 050 IVU	50	18	60x60	48x48	6	25	69	40
RT WK 075 IJU	RT WK 075 IJUS	RT WK 075 IVU	75	25	60x60	48x48	8	24	100	75

- Qualitätsvolles Vollgummirad.
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.
- Absolut rostfrei.
- Geräuscharm.
- Geeignet für leichtere Anwendungen, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Verschiedene Anwendungen im Apparatenbau, Möbelindustrie, Ladeneinrichtung, ...

- High quality rubber wheel.
- Temperature range: -20°C to +60°C.
- Fully rustproof.
- Silently rolling.
- Suitable for lighter applications, even on irregular to bad floors.
- Various applications in the construction of apparatus, furniture industry, arrangement of shops, ...



Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager. Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing. Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

RT WK 050 IJC	RT WK 050 IJCS	50	18	12	25	••	69	40
RT WK 075 IJC	RT WK 075 IJCS	75	25	12	24	••	100	75

- Qualitätsvolles Vollgummirad.
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.
- Absolut rostfrei.
- Geräuscharm.
- Geeignet für leichtere Anwendungen, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Verschiedene Anwendungen im Apparatenbau, Möbelindustrie, Ladeneinrichtung, ...

- High quality rubber wheel.
- Temperature range: -20°C to +60°C.
- Fully rustproof.
- Silently rolling.
- Suitable for lighter applications, even on irregular to bad floors.
- Various applications in the construction of apparatus, furniture industry, arrangement of shops, ...



Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager. Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing. Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

RT FK 080 IMMOS)	RT FK 080 IMMSS)	RT FK 080 IVMOS)	80	32	105x80	80x60	8	33	106	90
RT FK 100 IMMOS)	RT FK 100 IMMSS)	RT FK 100 IVMOS)	100	32	105x80	80x60	8	33	127	100
RT FK 125 IMMOS)	RT FK 125 IMMSS)	RT FK 125 IVMOS)	125	32	105x80	80x60	8	35	156	100

- Solides Rad mit thermoplastischem Vollgummireifen.
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C.
- Hinterläßt keine Spuren.
- Das Präzisionskugellager (spritzwasserdicht) garantiert extra hohen Fahrkomfort.
- Geräuscharm.
- Minimales Risiko für bleibende Verformung, auch in feuchten, warmen Einsatzgebieten.
- Rostfrei.
- Sehr gut geeignet für mittelschwere Anwendungen im Apparatenbau.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Autoklaven, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...
- Solid wheel with thermoplastic rubber tyre.
- Temperature range: -40°C to +85°C.
- Does not mark the floor.
- The (splash waterproof) precision ball bearing guarantees extra ride comfort.
- Silently rolling.
- Minimal risk on permanent deformation, even in humid and warm conditions.
- Rustproof.
- Very suitable for medium-heavy applications in the construction of apparatus.
- Applications: roll containers, trolleys, autoclaves, construction of apparatus in the food industry and medical sector, ...



Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummi-
reifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr
leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.
Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit
zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet,
leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90°
Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling -
on 2RS precision ball bearing.
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball
race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types:
swivel, swivel+brake.

RT FK 080 IMCOS)	RT FK 080 IMCSS)	RT FK 125 IMCOS)	RT FK 080 IMCSS)	RT FK 100 IMCSS)	RT FK 125 IMCSS)	RT FK 080 IMCOS)	RT FK 100 IMCOS)	RT FK 125 IMCOS)	RT FK 080 IMCSS)	RT FK 100 IMCSS)	RT FK 125 IMCSS)
80	32	12	33	106	90	100	32	12	33	127	100
125	32	12	35	156	100						

- Solides Rad mit thermoplastischem Vollgummireifen.
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C.
- Hinterläßt keine Spuren.
- Das Präzisionskugellager (spritzwasserdicht) garantiert extra hohen Fahrkomfort.
- Geräuscharm.
- Minimales Risiko für bleibende Verformung, auch in feuchten, warmen Einsatzgebieten.
- Rostfrei.
- Sehr gut geeignet für mittelschwere Anwendungen im Apparatenbau.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Autoklaven, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...
- Solid wheel with thermoplastic rubber tyre.
- Temperature range: -40°C to +85°C.
- Does not mark the floor.
- The (splash waterproof) precision ball bearing guarantees extra ride comfort.
- Silently rolling.
- Minimal risk on permanent deformation, even in humid and warm conditions.
- Rustproof.
- Very suitable for medium-heavy applications in the construction of apparatus.
- Applications: roll containers, trolleys, autoclaves, construction of apparatus in the food industry and medical sector, ...



Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummi-reifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.
Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.
Inkl. Spreizhülse für rundes Rohr (siehe Übersichtstabelle vorne im Katalog).

Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing.
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.
Incl. expander fitting for round tube (see overview at beginning of this catalogue).

RT FK 080 IMCOA)	RT FK 080 IMCSA)	80	32	19-21	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOA)	RT FK 100 IMCSA)	100	32	19-21	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOA)	RT FK 125 IMCSA)	125	32	19-21	35	••	156	100
RT FK 080 IMCOB)	RT FK 080 IMCSB)	80	32	21,5-24	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOB)	RT FK 100 IMCSB)	100	32	21,5-24	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOB)	RT FK 125 IMCSB)	125	32	21,5-24	35	••	156	100
RT FK 080 IMCOC)	RT FK 080 IMCSC)	80	32	24,5-27	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOC)	RT FK 100 IMCSC)	100	32	24,5-27	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOC)	RT FK 125 IMCSC)	125	32	24,5-27	35	••	156	100
RT FK 080 IMCOD)	RT FK 080 IMCSD)	80	32	27,5-30	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOD)	RT FK 100 IMCSD)	100	32	27,5-30	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOD)	RT FK 125 IMCSD)	125	32	27,5-30	35	••	156	100

- Solides Rad mit thermoplastischem Vollgummireifen.
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C.
- Hinterläßt keine Spuren.
- Das Präzisionskugellager (spritzwasserdicht) garantiert extra hohen Fahrkomfort.
- Geräuscharm.
- Minimales Risiko für bleibende Verformung, auch in feuchten, warmen Einsatzgebieten.
- Rostfrei.
- Sehr gut geeignet für mittelschwere Anwendungen im Apparatenbau.
- Solid wheel with thermoplastic rubber tyre.
- Temperature range: -40°C to +85°C.
- Does not mark the floor.
- The (splash waterproof) precision ball bearing guarantees extra ride comfort.
- Silently rolling.
- Minimal risk on permanent deformation, even in humid and warm conditions.
- Rustproof.
- Very suitable for medium-heavy applications in the construction of apparatus.



- Die soliden Spreizhülsen sorgen für eine optimale und dauerhafte Befestigung in runden oder viereckigen Rohren.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Autoklaven, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...
- The solid expander fittings ensure an optimal and durable fixation in round or square tubes.
- Applications: roll containers, trolleys, autoclaves, construction of apparatus in the food industry and medical sector, ...



Rad Polypropylen-Felge mit thermoplastischem Vollgummireifen 90° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, sehr leichtlaufend - mit 2RS Präzisionskugellager.
Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.
Inkl. Spreizhülse für rundes Rohr (siehe Übersichtstabelle vorne im Katalog).

Wheel polypropylene centre with thermoplastic rubber tyre 90° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on 2RS precision ball bearing.
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.
Incl. expander fitting for round tube (see overview at beginning of this catalogue).

RT FK 080 IMCOK)	RT FK 080 IMCSK)	80	32	18,5-21	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOK)	RT FK 100 IMCSK)	100	32	18,5-21	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOK)	RT FK 125 IMCSK)	125	32	18,5-21	35	••	156	100
RT FK 080 IMCOL)	RT FK 080 IMCSL)	80	32	21,5-24	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOL)	RT FK 100 IMCSL)	100	32	21,5-24	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOL)	RT FK 125 IMCSL)	125	32	21,5-24	35	••	156	100
RT FK 080 IMCOM)	RT FK 080 IMCSM)	80	32	24,5-27	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOM)	RT FK 100 IMCSM)	100	32	24,5-27	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOM)	RT FK 125 IMCSM)	125	32	24,5-27	35	••	156	100
RT FK 080 IMCOW)	RT FK 080 IMCSW)	80	32	27,5-32	33	••	106	90
RT FK 100 IMCOW)	RT FK 100 IMCSW)	100	32	27,5-32	33	••	127	100
RT FK 125 IMCOW)	RT FK 125 IMCSW)	125	32	27,5-32	35	••	156	100
RT FK 080 IMCON)	RT FK 080 IMCSN)	80	32	35-37,5	33	••	106	90
RT FK 100 IMCON)	RT FK 100 IMCSN)	100	32	35-37,5	33	••	127	100
RT FK 125 IMCON)	RT FK 125 IMCSN)	125	32	35-37,5	35	••	156	100

- Solides Rad mit thermoplastischem Vollgummireifen.
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C.
- Hinterläßt keine Spuren.
- Das Präzisionskugellager (spritzwasserdicht) garantiert extra hohen Fahrkomfort.
- Geräuscharm.
- Minimales Risiko für bleibende Verformung, auch in feuchten, warmen Einsatzgebieten.
- Solid wheel with thermoplastic rubber tyre.
- Temperature range: -40°C to +85°C.
- Does not mark the floor.
- The (splash waterproof) precision ball bearing guarantees extra ride comfort.
- Silently rolling.
- Minimal risk on permanent deformation, even in humid and warm conditions.



- Rostfrei.
- Sehr gut geeignet für mittelschwere Anwendungen im Apparatenbau.
- Die soliden Spreizhülsen sorgen für eine optimale und dauerhafte Befestigung in runden oder viereckigen Rohren.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Autoklaven, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...
- Rustproof.
- Very suitable for medium-heavy applications in the construction of apparatus.
- The solid expander fittings ensure an optimal and durable fixation in round or square tubes.
- Applications: roll containers, trolleys, autoclaves, construction of apparatus in the food industry and medical sector, ...



Rad Polypropylen-Felge mit semi-elastischem Vollgummireifen 85° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, niedriger Rollwiderstand - mit Gleitlager.

Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

Wheel polypropylene centre with semi-elastic rubber tyre 85° Shore A: colour grey, non-marking, low rolling resistance - on plain bearing.

Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

RG SG 080 IMM	RG SG 080 IMMS	RG SG 080 IVM	80	25	105x80	80x60	8	33	=	106	50
RG SG 100 IMM	RG SG 100 IMMS	RG SG 100 IVM	100	30	105x80	80x60	8	33	=	127	75
RG SG 125 IMM	RG SG 125 IMMS	RG SG 125 IVM	125	38	105x80	80x60	8	35	=	156	100
RG SG 160 IKN	RG SG 160 IKNS	RG SG 160 IVN	160	40	135x105	105x80	10	55	=	195	140
RG SG 200 IKN	RG SG 200 IKNS	RG SG 200 IVN	200	50	135x105	105x80	10	58	=	237	200

- Semi-elastisches Vollgummirad.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
- Der graue Vollgummireifen hinterläßt keine Spuren.
- Geräuscharm.
- Absolut rostfrei.
- Geeignet für leichten Transport, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...

- Semi-elastic rubber wheel.
- Temperature range: -20°C to +70°C.
- The grey rubber tyre does not mark the floor.
- Silently rolling.
- Fully rustproof.
- Suitable for light transport, even on irregular to bad floors.
- Applications: roll containers, trolleys, construction of apparatus in the food industry and medical sector, ...



Rad Polypropylen-Felge mit semi-elastischem Vollgummireifen 85° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, niedriger Rollwiderstand - mit Gleitlager.
 Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

Wheel polypropylene centre with semi-elastic rubber tyre 85° Shore A: colour grey, non-marking, low rolling resistance - on plain bearing.
 Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

RG SG 080 IMC	RG SG 080 IMCS	80	25	12	33	=	=	106	50
RG SG 100 IMC	RG SG 100 IMCS	100	30	12	33	=	=	127	75
RG SG 125 IMC	RG SG 125 IMCS	125	38	12	35	=	=	156	100

- Semi-elastisches Vollgummirad.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
- Der graue Vollgummireifen hinterläßt keine Spuren.
- Geräuscharm.
- Absolut rostfrei.
- Geeignet für leichten Transport, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...
- Optionen: auch mit Sprezhülse für runde oder viereckige Rohre zu erhalten (siehe Übersichtstabelle vorne im Katalog).

- Semi-elastic rubber wheel.
- Temperature range: -20°C to +70°C.
- The grey rubber tyre does not mark the floor.
- Silently rolling.
- Fully rustproof.
- Suitable for light transport, even on irregular to bad floors.
- Applications: roll containers, trolleys, construction of apparatus in the food industry and medical sector.
- Options: also available with expander fitting for round or square tubes (see overview at beginning of this catalogue).



Rad Polyamid-Radkörper mit aufvulkanisiertem Elastik-Vollgummireifen 65° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, leichtlaufend - mit rostfreiem Rollenlager.
Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugellager: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

Wheel polyamide centre with elastic vulcanised tyre in rubber 65° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on rustproof roller bearing.
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

RG VS 100 IMM	RG VS 100 IMMS	RG VS 100 IVM	100	36	105x85	80x60	8	41		128	150
RG VS 125 IMM	RG VS 125 IMMS	RG VS 125 IVM	125	36	105x85	80x60	8	35		156	200
RG VS 160 IKN	RG VS 160 IKNS	RG VS 160 IVN	160	48	135x105	105x80	10	55		195	300
RG VS 200 IKN	RG VS 200 IKNS	RG VS 200 IVN	200	48	135x105	105x80	10	58		237	350

- Leichtlaufendes elastisches Rad mit guten Rolleigenschaften und minimalem Rollwiderstand.
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
- Wartungsfreundlich.
- Grauer, geräuscharmer Vollgummireifen hinterläßt keine Spuren.
- Rollenlager garantiert optimalen Fahrkomfort.
- Geeignet für mittelschweren Transport, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen in der Nahrungsmittelindustrie, ...
- Easy rolling wheel with good rolling properties and a minimal rolling resistance.
- Temperature range: -20°C to +80°C.
- Maintenance friendly.
- The grey silent rubber tyre does not mark the floor.
- The roller bearing guarantees optimal ride comfort.
- Suitable for medium-heavy transport, even on irregular to bad floors.
- Applications: roll containers, trolleys in the food industry, ...



Rad Polyamid-Radkörper mit aufvulkanisiertem Elastik-Vollgummireifen 65° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, leichtlaufend - mit rostfreiem Rollenlager.
Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

Wheel polyamide centre with elastic vulcanised tyre in rubber 65° Shore A: colour grey, non-marking, smoothly rolling - on rustproof roller bearing.
Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

									
RG VS 100 IMC	RG VS 100 IMCS	100	36	12	41			128	150
RG VS 125 IMC	RG VS 125 IMCS	125	36	12	35			156	200

- Leichtlaufendes elastisches Rad mit guten Rolleigenschaften
- und minimalem Rollwiderstand.
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
- Wartungsfreundlich.
- Grauer, geräuscharmer Vollgummireifen hinterläßt keine Spuren.
- Rollenlager garantiert optimalen Fahrkomfort.
- Geeignet für mittelschweren Transport, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen in der Nahrungsmittelindustrie, ...
- Optionen: auch mit Spreizhülse für runde oder vier-eckige Rohre zu erhalten (siehe Übersichtstabelle vorne im Katalog).

- Easy rolling wheel with good rolling properties and a minimal rolling resistance.
- Temperature range: -20°C to +80°C.
- Maintenance friendly.
- The grey silent rubber tyre does not mark the floor.
- The roller bearing guarantees optimal ride comfort.
- Suitable for medium-heavy transport, even on irregular to bad floors.
- Applications: roll containers, trolleys in the food industry, ...
- Options: also available with expander fitting for round or square tubes (see overview at beginning of this catalogue).



Rad Polyamid-Felge mit Elastik-Vollgummireifen 65° Shore A: Farbe grau, nicht kreidend, niedriger Rollwiderstand - mit Rollenlager.

Montiert in einem gepreßtem Edelstahlgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: korrosionsbeständig, abgedichtet, leicht schwenkbar - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller.

Wheel polyamide centre with elastic vulcanised tyre in rubber 65° Shore A: colour grey, non-marking, low rolling resistance - on roller bearing.

Mounted in a pressed stainless steel castor with double ball race: corrosion resistant, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake.

A	C	Y	U	R	M	1 z h v	B	a
RG BS 100 IMC	RG BS 100 IMCS	100	38	12	33	Z	106	175
RG BS 125 IMC	RG BS 125 IMCS	125	40	12	35	Z	156	200

- Leichtlaufendes elastisches Rad mit guten Rolleigenschaften.
- Temperaturbereich: -10°C bis +60°C.
- Grauer, geräuscharmer Vollgummireifen hinterläßt keine Spuren.
- Rollenlager garantiert optimalen Fahrkomfort.
- Absolut rostfrei.
- Einsetzbar für mittelschweren Transport, auch bei unebenem oder schlechtem Untergrund.
- Anwendungsgebiete: Rollbehälter, Transportwagen, Apparatenbau in der Nahrungsmittelindustrie und im medizinischen Sektor, ...
- Optionen: auch mit Sprezhülse für runde oder viereckige Rohre zu erhalten (siehe Übersichtstabelle vorne im Katalog).
- Easy rolling elastic wheel with good rolling properties.
- Temperature range: -10°C to +60°C.
- The grey silent rubber tyre does not mark the floor.
- The roller bearing guarantees optimal ride comfort.
- Fully rustproof.
- Is used for medium-heavy transport, even on irregular to bad floors.
- Applications: roll containers, trolleys, construction of apparatus in the food industry and medical sector, ...
- Options: also available with expander fitting for round or square tubes (see overview at beginning of this catalogue).

BIBUS®
SUPPORTING YOUR SUCCESS

BIBUS SK, s.r.o.
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk